



## Revestimento impermeabilizante para fachadas

### Introdução :

VEDACQUA BRANCO é uma emulsão que após a polimerização dará origem a uma membrana impermeável de cor branca excepcionalmente elástica, fortemente aderida e de excepcional resistência e durabilidade.

### Principais Qualidades :

VEDACQUA BRANCO é um revestimento impermeabilizante de alta performance que se caracteriza pela preservação de suas qualidades ao longo dos anos mesmo quando exposto as mais severas condições de 100% Impermeável.

### Excepcional Elasticidade :

Forte aderência nos mais diferentes substratos inclusive os de pouca porosidade  
Recebe diretamente os mais diversos tipos de acabamento com perfeita e duradoura compatibilidade.

### Campos de Aplicação

#### Fachadas:

Fachadas no estágio de reboco.

Fachadas já revestidas de cerâmica, pedras, mármore ou granitos.

Fachadas no estágio de alvenaria ( nesta situação é recomendado a utilização de uma tela ou véu de material sintético associada ao VEDACQUA BRANCO).

#### Mármore e Granitos:

VEDACQUA BRANCO é empregado com sucesso no tratamento estanque do tardo de materiais litóides e cerâmicos, pedras mármore, granitos, cerâmicas, lajotas, para prevenir manchas e alteração de coloração decorrentes da ação de componentes dos cimentos e argamassas em geral.

#### Rufos Metálicos:

VEDACQUA BRANCO é indicado para um perfeita vedação no encontro de rufos metálicos com alvenaria ou reboco. ( Nesta situação é recomendado a utilização de uma tela ou véu de material sintético associada ao VEDACQUA BRANCO).

### Características Importantes :

Resistentes aos raios UV do sol, as intempéries, a névoa salina, a variações bruscas e repetidas de temperatura, a elevadas temperaturas provenientes de exposição ao sol, a temperaturas muito baixas ( abaixo de zero 0C )

### Aderência :

Perfeita aderência em concreto, alvenaria, reboco, metal, policarbonato, PVC, vidro. VEDACQUA BRANCO apresenta forte aderência quando aplicado sobre a face esmaltada da cerâmica mesmo em mesmo em situações de severa exposição ao sol.

### Aceita diversos tipos de acabamento :

- . Argamassas em geral
- . Pinturas acrílicas e látex
- . Texturas
- . Massa corrida
- . Gesso

VEDACQUA BRANCO aceita DIRETAMENTE sobre ele o assentamento de revestimento cerâmico realizados com argamassa ou massa de cimento e areia.

### Forma de Aplicação :

VEDACQUA BRANCO deve ser em camadas finas, utilizando-se o rolo de lã ou rolo de espuma ou trincha.

Em algumas situações aplica-se a primeira camada diluída em água 50%. As demais camadas aplica-se puro, sem adição de água, até atingir-se o consumo especificado.

Cada camada deve ser aplicada após a secagem da camada anterior.

### Consumo :

De 800gramas/m2 a 2,0 Kg/m2

### Disponível em :

Barricas de 50Kg barricas de 12Kg barricas de 4Kg

Testes		
Estanque idade a água	não ocorreram vazamentos	NBR 9956
Alongamento	3225	ASTM D 14
Aderência	100%	ASTM 3359
Envelhecimento acelerado	nenhum efeito após	3.600 horas G-26
Resistência a corrosão	nenhuma corrosão exposto a solução de sal ASTM-B- 117	
Solução de sal	ASTM-B-117	