

Vedacqua - Revestimento impermeabilizante para fachadas

VEDACQUA BRANCO é uma emulsão que após a polimerização dará origem a uma membrana impermeável de cor branca excepcionalmente elástica, fortemente aderida e de excepcional resistência e durabilidade.

Características

VEDACQUA BRANCO é um revestimento impermeabilizante de alta performance que se caracteriza pela preservação de suas qualidades ao longo dos anos mesmo quando exposto as mais severas condições de 100% Impermeável.

Excepcional Elasticidade:

- Forte aderência nos mais diferentes substratos inclusive os de pouca porosidade
- Recebe diretamente os mais diversos tipos de acabamento com perfeita e duradoura compatibilidade.

Campos de Aplicação

Fachadas:

- Fachadas no estágio de reboco.
- Fachadas já revestidas de cerâmica, pedras, mármore ou granitos.
- Fachadas no estágio de alvenaria (nesta situação é recomendado a utilização de uma tela ou véu de material sintético associada ao VEDACQUA BRANCO).

Mármore e Granitos:

VEDACQUA BRANCO é empregado com sucesso no tratamento estanque do tardo de materiais litóides e cerâmicos, pedras mármore, granitos, cerâmicas, lajotas, para prevenir manchas e alteração de coloração decorrentes da ação de componentes dos cimentos e argamassas em geral.

Rufos Metálicos:

VEDACQUA BRANCO é indicado para um perfeita vedação no encontro de rufos metálicos com alvenaria ou reboco. (Nesta situação é recomendado a utilização de uma tela ou véu de material sintético associada ao VEDACQUA BRANCO).

Características Importantes:

Resistentes aos raios UV do sol, as intempéries, a névoa salina, a variações bruscas e repetidas de temperatura, a elevadas temperaturas provenientes de exposição ao sol, a temperaturas muito baixas
(abaixo de zero 0C)

Aderência:

Perfeita aderência em concreto, alvenaria, reboco, metal, policarbonato, PVC, vidro. VEDACQUA BRANCO apresenta forte aderência quando aplicado sobre a face esmaltada da cerâmica mesmo em mesmo em situações de severa exposição ao sol.

Tipos de Acabamento

- Argamassas em geral
- Pinturas acrílicas e látex
- Texturas
- Massa corrida
- Gesso

VEDACQUA BRANCO aceita DIRETAMENTE sobre ele o assentamento de revestimento cerâmico realizados com argamassa ou massa de cimento e areia.

Modo de Aplicação

VEDACQUA BRANCO deve ser em camadas finas, utilizando-se o rolo de lã ou rolo de espuma ou trincha.

Em algumas situações aplica-se a primeira camada diluída em água 50%. As demais camadas aplica-se puro, sem adição de água, até atingir-se o consumo especificado. Cada camada deve ser aplicada após a secagem da camada anterior.

Disponível nas seguintes embalagens

- Barricas de 50Kg
- Baldes de 12Kg e
- Baldes de 4Kg